

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011

Όνομα προϊόντος:
Ceresit FT 101 σφραγιστικό - συγκολλητικό υψηλής απόδοσης FLEXTEC®

№. 01049

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
EN 15651-1: F-EXT-INT
2. Τύπος, παρτίδα, αριθμός σειράς ή κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος δομικών κατασκευών όπως απαιτείται από το άρθρο 11, παράγραφος 4:
Αριθμός παρτίδας: βλέπε τη συσκευασία του προϊόντος
3. Προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη εναρμονισμένη προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:
Σφραγιστικό αρμών για στοιχεία πρόσωσης για εσωτερική και εξωτερική χρήση
4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως απαιτείται από το άρθρο 11, παράγραφος 5:
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
5. Όπου είναι εφαρμόσιμο, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του οποίου η εντολή καλύπτει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2:
δεν εφαρμόζεται
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος δομικών κατασκευών, όπως τίθεται στο παράρτημα V:
Σύστημα 3 + Σύστημα 3 για επιδόσεις σε περίπτωση φωτιάς
7. Σε περίπτωση δήλωσης επιδόσεων σχετικά με προϊόν δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:
Ο κοινοποιημένος οργανισμός SKZ-TeConA GmbH, αριθμός 1213, έχει διενεργήσει τον προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος με βάση τη δοκιμή τύπου, σύμφωνα με το σύστημα 3 και έχει καταρτίσει τα ακόλουθα:
Έκθεση δοκιμής
Ο κοινοποιημένος οργανισμός SKZ-TeConA GmbH, αριθμός 1213, έχει διενεργήσει τον προσδιορισμό της κλάσης πυραντοχής, σύμφωνα με το σύστημα 3 και έχει καταρτίσει τα ακόλουθα: Έκθεση δοκιμής
8. Σε περίπτωση δήλωσης επιδόσεων σχετικά με προϊόν δομικών κατασκευών, για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
δεν εφαρμόζεται
9. Δηλούμενες επιδόσεις
Προετοιμασία: Μέθοδος A

Υλικό του υποστρώματος: Αλουμίνιο χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση E	EN 15651-1:2012
Απελευθέρωση επικινδύνων για την υγεία ή/και το περιβάλλον χημικών ουσιών	NPD (δεν υπάρχουν στοιχεία)	EN 15651-1:2012
Ποκνότητα νερού και αέρα		
Αντίσταση	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Απώλεια όγκου	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Ιδιότητες σε εφελκυσμό (δηλαδή διαστολή) στην προένταση μετά από βύθιση στο νερό	NF	EN 15651-1:2012
Δοκιμή ανθεκτικότητας	επιτυχημένη	EN 15651-1:2012

10. Οι επιδόσεις του προϊόντος όπως αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 συμμορφώνονται με τις δηλούμενες επιδόσεις του σημείου 9. Αυτή η δήλωση επιδόσεων εκδίδεται υπό την απόλυτη ευθύνη του κατασκευαστή που αναγνωρίζεται στο σημείο 4.

Υπογράφεται για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(όνομα και θέση)


Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(όνομα και θέση)

[Υπογραφή]

[Υπογραφή]

Ντίσελντορφ, 27.05.2014
(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Εφαρμογή

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 01049	
EN 15651-1: 2012 Σφραγιστικό αρμών για στοιχεία πρόσωσης για εσωτερική και εξωτερική χρήση	
- Τύπος	F-EXT-INT
- Προετοιμασία:	Μέθοδος A
- Υλικό του υποστρώματος:	Αλουμίνιο χωρίς αστάρι
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση E
Απελευθέρωση επικίνδυνων για την υγεία ή/και το περιβάλλον χημικών ουσιών	NPD (δεν υπάρχουν στοιχεία)
Πυκνότητα νερού και αέρα	
Αντίσταση	≤ 3 mm
Απώλεια όγκου	≤ 10 %
Ιδιότητες σε εφελκυσμό (δηλαδή διαστολή) στην προένταση μετά από βύθιση στο νερό	NF
Λοκιμή ανθεκτικότητας	επιτυχημένη